



TRAITEMENT DU BOIS



LS 160PB

REF. LASKI LS160PB



Le broyeur LASKI LS160 PB est le broyeur le plus efficace et le plus performant de sa catégorie. Il est équipé d'un No Stress de dernière génération et d'une tourelle 360° pour être en sécurité en permanence.

LS 160PB

Conçu pour vous

Le LS160PB est le broyeur permettant de répondre à toutes les attentes. Il permet de broyer aussi bien des branches jusqu'à 16cm que des végétaux verts.



Puissance 115 dB
Pression 92 dB



750 kg



Essence
26.5 CV



← 240 mm →
↑ 170 mm ↓

ALIMENTATION

▶ Large trémie d'alimentation

Meilleure gestion des matériaux à broyer, évite de recouper les fourches.

▶ Trémie large

Plus large que haute, idéal branches fourchues et larges.

▶ Rouleaux ameneurs verticaux

Meilleur grip sur les branches et végétaux verts

▶ Rouleaux ameneur droit sur glissière

Fluidité au niveau de l'accompagnement.

COMMANDES

▶ Boîtier de commandes protégé

Situé au dessus de la trémie

▶ Boutons accessibles

De chaque côté de la trémie d'alimentation.

▶ Tourelle 360°

Située sous la trémie pour faire pivoter le broyeur à 360°

▶ Vitesse modulable des rouleaux

Molette réglable avec blocage.

▶ Système no-stress nouvelle génération

3 plages de réglages pré définies en fonction du type de végétation

BROYAGE

▶ Volant de coupe lourd

90kg offrant une inertie pour un rendement impressionnant.

▶ Technologie Double lames

Système "multi-végétaux" efficace et économique, réversibles et affutables

▶ Roulement surdimensionnés

Durée de vie prolongée.



ENTRETIEN

- ▶ **Couteaux accessibles**
Un système de blocage du rotor permet de sécuriser et simplifier le changement des couteaux
- ▶ **Graissage centralisé**
Les points de graissage principaux ont été centralisés afin de simplifier l'entretien par les mécaniciens.
- ▶ **Contre-couteaux accessibles**
- ▶ **Capot fibre de verre monobloc**
L'embrayage centrifuge et les courroies sont protégées par un capot amovible.

TRANSPORT

- ▶ **Timon freiné**
Timon droit avec freinage à inertie, et frein à main.
- ▶ **Cheminée d'évacuation repliable**
Idéal pour des accès restreints. Repliage rapide avec seulement 1 axe à enlever

ANTI-POLLUTION

- ▶ **Moteur nouvelle norme**
Moteur stage 5, puissance et anti-pollution.
- ▶ **Réduction sonore**
Pression sonore de 94 dB à 4 mètres.
- ▶ **Consommation réduite**
Équipé d'un moteur à injection, le moteur consomme 15% de moins qu'un moteur à carburateur classique.

CONFIGURATION

Cheminée orientable 270°

Moteur 26.5ch à injection

Arrêts d'urgence

Commandes électriques

Timon freiné

Béquille arrière

Tourelle 360° - 12 positions



SPÉCIFICITÉS

Capacité de coupe	160mm	Roue de secours	Option
Moteur	Kohler ECH749	Rendement	14 m ³ /h
Puissance	26.5ch	Ouverture trémie	1040 x 800 mm
Cylindres	2	Ouverture sur ameneurs	170 x 240 mm
Carburant	Essence	Goulotte d'évacuation	Rotation 270°
Consommation	5 L/h en moyenne	Réservoir hydraulique	20 L
Réservoir carburant	20 L	Compteur horaire	De série
Poids du rotor	75 kg	Longueur (transport)	3155 mm
Vitesse du rotor	1380 tr/min	Largeur	1590 mm
Couteaux	2	Hauteur (travail)	2500 mm
Rouleaux ameneurs	2, hydrauliques	Poids	750 kg
Anti-bourrage	No Stress électronique	Puissance sonore LWA	108dB(A)
Roues	165/80/R13	Pression sonore LPA	94dB(A)



191 chemin des tilleuls - Videau à Perroche
 38260 Sardieu
 04 74 53 46 10
contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com

